

## Ausschreibung Doppelwand

Herstellung von massiven Betonwänden aus werksmäßig vorgefertigten, bewehrten Wandelementen, Fabrikat Kemmler oder gleichwertig, nach Verlegeplan fix und fertig montiert und vergossen, einschließlich der notwendigen Verbindungsmittel

Die Fugen der Außenwandelemente müssen außenseitig geschlossen werden.

Die Bewehrung wird gesondert vergütet.

**Stahlbetonwand** als Doppelwand mit beidseitig glatten Flächen, zum Spachteln und Streichen vorgesehen, mögliche Wandstärken  $d = 18/20/22/24/25/30/36/40/42$  cm, Betongüte C \_\_\_\_\_ mit nachträglichem Ortbetonverguss C \_\_\_\_\_, ausgeführt und bewehrt lt. Zulassung und Statik

Wanddicke	..... cm	..... qm	á	..... €	..... €
Wanddicke	..... cm	..... qm	á	..... €	..... €
Wanddicke	..... cm	..... qm	á	..... €	..... €

**Bewehrung** der Fertigteile einschließlich Gitterträger sowie etwa notwendigen Zulagestählen in Ortbeton aus Baustahl IV

..... kg	á	..... €	..... €
----------	---	---------	---------

Zuschläge für Einbauelemente, liefern und einbauen

**Holzabschalung** sägerauh für Türen und Fenster  
 ..... lfm á ..... € ..... €

**Holzabschalung** Betonplan für Türen und Fenster  
 ..... lfm á ..... € ..... €

**Kellerfenster** Fabrikat...

Größe	...../.....	..... St	á	..... €	..... €
Größe	...../.....	..... St	á	..... €	..... €

**Elektro-Dosen** ..... St á ..... € ..... €

**Elektro-Leerrohre**  
EN 25 mm rüttelfest ..... lfm á ..... € ..... €

**Wand/Bodenübergang 90°**  
EN 25 mm ..... St. á ..... € ..... €

**Wand/Deckenübergang**  
EN 25 mm ..... St. á ..... € ..... €

**Wanddurchbrüche, Wandaussparungen**  
..... St á .....€ .....€

**Wandschlitz**  
..... St á .....€ .....€