

AUSSCHREIBUNG PLATTENTREPPEN

Plattentreppe mit Konsolaufleger Fabrikat Beton Kemmler oder gleichwertig, Unter- und Oberfläche sowie eine Wangenseite schalungsglatt gefertigt, eine Wangenseite glatt gescheibt, zum Spachteln und Streichen vorgesehen. Betongüte C, Regelstegstärke 14 cm, einschließlich Bewehrung gemäss statischer Berechnung (für Verkehrslasten bis einschl. 3,5 kN/m²) frei Baustelle liefern und versetzen, einschl. aller Nebenarbeiten

Treppe ohne anbetonierte Podeste

..... Steigungen, Laufbreite cm

Steigungsverhältnis / cm

... . Stck. á € €

Aufpreis für anbetonierte Podeste,

Laufbreite bis 100 cm, gemessen ab Trittkante

bis 60 cm Stck. á € €

bis 100 cm Stck. á € €

bis 130 cm Stck. á € €

bis 175 cm Stck. á € €

Integriertes Querauflager am anbetonierten Treppenpodest

... . lfm. á € €

Integriertes Querauflager an Plattentreppe

... lfm á € €

Aufpreis für Kopf- und Fußausbildung mit freien Eisen und Kurzpodest

incl. Mehrstahl

... . Stck. á € €

Trittschalldämmelemente: Schöck Tronsole Typ F

... . Stck. á € €

Trittschalldämmelemente: Schöck Tronsole Typ L-420

... . Stck. á € €

Podestplatten d = cm
als Plattendecke mit bauseitigem Ortbeton

..... qm á € €

Betonstahl IV S, M in Podeste eingebaut

..... kg á € €

Aufpreis für Treppenaufleger an Podestplatten
(integriertes Konsolaufleger)

..... lfm á € €

Betonkonsolaufleger an Podestplatte

.....Stck. à € €