

Ausschreibung Massivdecken

Massivdecke aus vorgefertigten Stahlbetonplatten C;
Nach DIN 1045 mit integriertem Ringanker und Ver-
bindungsflaschen liefern, verlegen und montieren; mit
anschliessendem Fugenverguß und Verbinden der Decken-
Teile über die Verbindungsflaschen.
Der eingebaute Stahl wird in gesonderter Position abgerechnet.
Die Deckenstärke beträgt 18 oder 20 cm. Verkehrslast nach
Angaben des Statikers.

Decke über

Dicke d = cm

Betongüte C

Liefern und Verlegen der Massivplatten
(Normalbreite 300 cm sowie der zugehörigen
Passplatten)
Einbringen, Verdichten und ebenes Abgleichen
des Vergußbetons im Bereich der Fugen.

Die mit glatter Untersicht versehenen
Massivdeckenelemente sind auf Montagejochen oder
vorgefertigten Wandelementen gemäss
Verlegeanweisung des Lieferwerkes, eben
zu verlegen. Die Plattenstösse dürfen keine
zahnartigen Versätze haben, so dass nach
Spachtelung der Stossfugen (Malergewerk)
unmittelbar tapeziert werden kann.

Die in der Plattenelementen eingebaute Bewehrung
sowie die in den Ortbeton der Fugen und
Verbundtaschen einzulegende
Bewehrung wird gesondert abgerechnet.

ca. qm á € = €

Elektro-Dosen			
..... St	á €.....	= €.....	
Halox P Gehäuse mit Fermacell-Platte			
..... St.	á €.....	= €.....	
Halox P Gehäuse mit Fermacell-Platte und Trafotunnel			
..... St.	á €.....	= €.....	
Elektro-Leerrohre EN 25 mm rüttelfest			
..... lfm.	á €.....	= €.....	
Treppenaufleger ohne Stahl			
..... lfm.	á €.....	= €.....	