

KEMMLER DOPPELWÄNDE AUSSCHREIBUNGSTEXT

Herstellung von massiven Betonwänden aus werksmäßig vorgefertigten, bewehrten Wandelementen, Fabrikat Kemmler oder gleichwertig, nach Verlegeplan fix und fertig montiert und vergossen, einschließlich der notwendigen Verbindungsmittel.

Die Fugen der Außenwandelemente müssen außenseitig geschlossen werden.

Die Bewehrung wird gesondert vergütet.

Stahlbetonwand als Doppelwand mit beidseitig glatten Flächen, zum Spachteln und Streichen vorgesehen, mögliche Wandstärken d = 18/20/22/24/25/30/36/40/42 cm, Betongüte C _____ mit nachträglichem Ortbetonverguss C _____, ausgeführt und bewehrt lt. Zulassung und Statik.

Wanddicke cm qm á € €

Wanddicke cm qm á € €

Wanddicke cm qm á € €

Bewehrung der Fertigteile einschließlich Gitterträger sowie etwa notwendigen Zulagestählen in Ortbeton aus Baustahl IV

..... kg á € €

Zuschläge für Einbauelemente, liefern und einbauen

Holzabschalung sägerauh für Türen und Fenster

..... lfm á € €

Holzabschalung Betonplan für Türen und Fenster

..... lfm á € €

Kellerfenster Fabrikat...

Größe/..... St á € €

Größe/..... St á € €

KEMMLER DOPPELWÄNDE AUSSCHREIBUNGSTEXT

Elektro-Dosen

..... St. á€€

Elektro-Leerrohre EN 25 mm rüttelfest

..... lfm á€€

Wand/Bodenübergang 90° EN 25 mm

..... St. á€€

Wand/Deckenübergang EN 25 mm

..... St. á€€

Wanddurchbrüche, Wandaussparungen

..... St. á€€

Wandschlitze

..... St. á€€