

KEMMLER MASSIVWÄNDE AUSSCHREIBUNGSTEXT

Herstellung von massiven Betonwänden aus werksmäßig vorgefertigten, bewehrten Wandelementen, Fabrikat Kemmler oder gleichwertig, nach Verlegeplan fix und fertig montiert und vergossen, einschließlich der notwendigen Montagemittel.

Die Fugen der Außenwandelemente müssen außenseitig geschlossen werden.

Die Bewehrung wird gesondert vergütet.

Außenwände als Stahlbetonfertigteilewände mit einseitig schalungsglatte Fläche, einseitig mit Besenstrich, zum Spachteln und Streichen vorgesehen, mögliche Wandstärken d = 12/15/18/20 cm Betongüte C _____ mit nachträglichem Stoßfugenverguss C _____, ausgeführt und bewehrt lt. Zulassung und Statik.

Wanddicke cm qm á € €

Wanddicke cm qm á € €

Wanddicke cm qm á € €

Innenwände als Stahlbetonfertigteilewände, eine Seite schalungsglatt, eine Seite rau abgezogen, zum Spachteln und Streichen vorgesehen, mögliche Wandstärken d = 10/12/15/18/20 cm Betongüte C _____, als Trag- bzw. Trennwände ausgeführt, bewehrt nach konstruktiven bzw. statischen Erfordernissen.

Wanddicke cm qm á € €

Wanddicke cm qm á € €

Wanddicke cm qm á € €

Aufpreis glatt geschleifte Wandoberfläche, nach bauseitiger Feinspachtelung der Wandoberfläche für Wandbekleidungen geeignet.

..... qm á € €

KEMMLER MASSIVWÄNDE AUSSCHREIBUNGSTEXT

Bewehrung der Fertigteile einschließlich Gitterträger sowie etwa notwendigen Zulagestählen in Ortbeton aus Baustahl IV

..... kg á € €

Zuschläge für Einbauelemente, liefern und einbauen

Kellerfenster Fabrikat...

Größe/..... St á € €

Größe/..... St á € €

Elektro-Dosen

..... St á € €

Elektro-Leerrohre EN 25 mm rüttelfest

..... lfm á € €

Wand/Bodenübergang 90° EN 25 mm

..... St. á € €

Wand/Deckenübergang EN 25 mm

..... St. á € €

Holzabschalung sägerauh für Türen und Fenster

..... lfm. á € €

Holzabschalung Betonplan für Türen und Fenster

..... lfm. á € €

Wandschlitz

..... lfm. á € €