



2625

Beton Kemmler GmbH, Rittweg 35, 72070 Tübingen

LE – 6/1 – RO Stahlbetonrohre nach Norm EN 1916

Stahlbetonrohre:	Vorgefertigte Rohre und Formstücke mit flexiblen Verbindungen für den Transport von Abwasser, Regenwasser und Oberflächenwasser als Freispiegelleitung oder gelegentlich unter geringem Überdruck, i.d.R. erdverlegt
Maßtoleranzen:	bezogen auf Rohrverbindungen eingehalten gemäß Werksunterlagen
Scheiteldruckfestigkeit:	NPD
Längsbiegefestigkeit:	NPD
Wasserdichtheit:	Keine Undichtigkeiten der Verbindung oder des Bauteiles bei 1,0 bar innerem Prüfdruck
Dauerhaftigkeit:	Ausreichend für normale Gebrauchsbedingungen / Dauerhaftigkeit der Verbindungen nach Verfahren 2 nachgewiesen



2625

Beton Kemmler GmbH, Rittweg 35, 72070 Tübingen

LE – 7/1 – SCHA Schachtbauteile nach Norm EN 1917

Schachtbauteile:	Einsteig- und Kontrollschächte aus Beton und Stahlbeton als Zugang, Be- und Entlüftung von Entwässerungssystemen, z.B. im Bereich von Fahrbahnen, Parkplätzen, Standspuren und außerhalb von Gebäuden
Einsteigöffnung:	NPD
Mech. Widerstand:	Mindestscheiteldruckkraft für Schachtringe: 80kN/m Betondruckfestigkeit: C40/50 Vertikale Mindestscheiteldruckkraft: 300 kN für Übergangs- und Abdeckbauteile
Tragfähigkeit eingebauter Steigelemente:	Durchbiegung ≤ 5 mm unter 2 kN vertikaler Last mit ≤ 1 mm bleibender Verformung; Widerstand gegen 5 kN Ausziehkraft
Wasserdichtheit:	Keine Undichtigkeiten der Verbindung oder des Bauteiles bei 1,0 bar innerem Prüfdruck
Dauerhaftigkeit:	Ausreichend für normale Gebrauchsbedingungen