

## K-Punkt-Fertigteilschacht DN 1200

nach DIN EN 1917 und DIN V 4034-1 Typ 2  
 oder DIN 4034 Ausgabe Okt. 1990

- Anschluß:** StB-,Stzg-,AZ-,PVC-, GGG-, Raudril-Rohre etc.  
**Gerinne-Ausbildung:** Betonglattstrich, Steinzeug oder Innertol-Poxitarbeschichtung  
**Berme-Ausbildung:** Betonglattstrich, Steinzeug oder Innertol-Poxitarbeschichtung  
**Gerinnehöhe:** 1/2, 2/3 oder 1/1

Anschluß DN mm	h1 mm	h3 mm	Integrierte Muffenausbildung mit folgenden Gefällen möglich im Einlauf % im Auslauf %		Gewicht ca.kg
			im Einlauf %	im Auslauf %	
150	1040	800	3	3	2700
200	1040	800	3	3	2700
250	1040	800	1	1	2700
300	1040	800	3,6,9	3,6,9	2700
400	1040	800	3,6,9	3,6	2700
500	1215	970	3,6	3,6	3000
600	1215	970	1,3	1,3	3000
700	1415	1230	1,3	1,3	3000
800	1415	1230	1,3	1,3	3000

